


PONCEUSE MUR ET PLAFOND • 225 MM

PLAFOND EN WANDSCHUURMACHINE • 225 MM



Fixation du disque
sur double face velcro
Bevestiging van de schijf met klitten-
band aan beide kanten



LOPOG224

MONOPHASÉ • MONOPHASE

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	620 W - 0,80 CV	Motorvermogen (230V - 50Hz)
Longueur du bras	1480 mm	Lengte arm
Vitesse de rotation à vide	1000 - 2000 min	Onbelast toerental
Diamètre de ponçage	225 mm	Slijpschijf diameter
Fixation du disque	velcro	Bevestiging van de schijf
Pression acoustique	91 dB (A)	Geluidsdruk
Puissance acoustique	102 dB (A)	Geluidsvermogen
Vibration main-bras	2,8 m/s ²	Hand-arm trillingen
Classe de protection	II	Beschermingsklasse
Poids Net	4,7 Kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées	225E (+ N° vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Colisage (lxlxH)	860 x 300 x 270	EAN-code
Gencod	3661589046710	Verpakking (l xLxH)
Poids Brut	7,3 Kg	Bruto gewicht

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

La machine est livrée avec un flexible d'aspiration (ABR003L), 5 disques de ponçage (GR60, 100, 240), une housse de transport, une 1 poignée de transport, un Pad double face, un jeu de charbon, clés et notice d'utilisation.

De machine wordt geleverd met een zuigslang (ABR003L), 5 schuurschijven (korrel 60, 100, 240), een transporthoes, 1 draaggreep, een pad met twee kanten, een set van koolborstels, sleutels en een gebruiksaanwijzing.


	LEMAN
Flexible à baïonnette 4 m - ø40/35	ABR003L
Poignée	ABR001L



ABR003L



ABR001L



ABR002

COMPATIBLE SYNCHRONISATION MEEGELEVERDE ACCESSOIRES



LOASP306