





Réf. 267355

GenCode: 3476060026736 / Poids: 53Kg

EDMAPLAC 450 - Lève plaque nouvelle génération

Lève la plaque dans toutes les positions : horizontale (pose plafond), inclinée (pose sous-pente) et verticale (pose murale). Design ergonomique muni d'une poignée bi-matière pour incliner la tête de l'outil jusqu'à la verticale. Plateforme amovible en bois incluse. Passage de porte facile grâce à ses pieds repliables. Composé de 3 roues dont 2 avec frein. Système de frein muni de 2 manettes (frein principal + frein de sécurité) permettant une descente rapide et contrôlée du support de plaque. Le seul lève plaque permettant de fonctionner manuellement et automatiquement en adaptant une visseuse. Son système à crémaillère permet de lever la plaque sans effort. La conception de l'EDMAPLAC 450 a été étudiée pour éviter les troubles musculo-squelettiques. Ne produit aucune nuisance sonore sur les chantiers (contrairement aux treuils des modèles concurrents). L'outil démonté complètement peut être rangé sur un format palette standard 120 x 80 cm, ce qui est le plus compact du marché. Certification CE. Conforme aux exigences de sécurité et de santé de la directive Europe "MACHINES"-2006/42/CE. Approuvé par le rapport de conformité du bureau VERITAS (n°628 8214-1). Caractéristiques : Charge maximum : 80 kg. Plaques dimensions maximales: 1,20 x 3,60 m. Hauteur maximum avec la rallonge intégrée : 4,50 m. Hauteur maximum sans la rallonge intégrée : 3,50 m. Hauteur minimum : 161 cm. Hauteur maximum en pose verticale avec plaque de 2,50 m : 6,25 m. Hauteur de chargement : 84 cm. Empattement maximum en position de travail : 125 cm. Largeur minimum en position de déplacement/rangement : 63 cm. Poids total de l'appareil : 53 kg.

PHOTOS DE MISE EN SITUATION











