



Plaque de plâtre à 2 bords amincis et à haute résistance mécanique pour tous types d'ouvrages.

LES + PRODUITS

- + Résiste à tous les coups du quotidien : 2 fois plus résistante aux chocs qu'un mur en parpaing creux
- + Facilite l'accrochage des objets lourds du quotidien :
 - + - Jusqu'à 20 kg par point de fixation avec une seule vis à bois
 - + - Jusqu'à 60 kg par point de fixation sans renfort (avec cheville à expansion)
- + Facile à identifier : couleur grise avec logo imprimé Habito® sur la face visible et couleur grise au dos

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Gris + logos	Epaisseur réelle	12,5 mm
Poids au m2	12 kg	Largeur	1200 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	BA
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Dureté superficielle	THD
Type de parement	Carton
Pare vapeur	Non
Type de plaque	A

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m2.K/W

RÉFÉRENCES

MISE EN OEUVRE

Marque (CE, aut...)	NF
N° DTU	25.41
N° DoP	Habito_12.5_002
Etiquette Sanitaire	A+

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Habito® 13 120/250	3496250341111	Palette de 36 Plaque(s)	36,2 kg	2500 mm
Habito® 13 120/270	3496250341135	Palette de 36 Plaque(s)	39 kg	2700 mm
Habito® 13 120/260	3496250341159	Palette de 36 Plaque(s)	37,6 kg	2600 mm