

THÈBÉ

Structure en aluminium

Rayonnement optimum
 Son design s'intègre parfaitement dans tous types d'intérieurs.
 Peinture époxy garantissant une solidité à toute épreuve ainsi qu'une éternelle jeunesse.



* Sauf composants électriques 2 ANS



Céramique haute performance issue des minerais du nord de la Drôme

La chaleur est restituée très lentement et uniformément dans toute la pièce sans consommation électrique permanente.

- Réglages simples, précis et fiables
- 4 ordres manuels :
 Confort, Eco, Hors-Gel, M/A.
- 5 Programmes pré enregistrés
- Détecteur d'ouverture de fenêtre
- Fil pilote 6 ordres



Déterminez la bonne puissance par rapport au volume (m³) à chauffer



		ZONE 1	ZONE 2	ZONE 3
Puissance en watts	Zone très froide	Zone froide ou tempérée à + 800 m d'altitude	Zone tempérée ou chaude à + 800 m d'altitude	Zone chaude
750	14 m ³	15 m ³	16 m ³	18 m ³
1000	19,5 m ³	21 m ³	22,5 m ³	24,5 m ³
1500	28,5 m ³	31 m ³	33,5 m ³	36 m ³
2000	36 m ³	39 m ³	41,5 m ³	45 m ³



N° d'attestation UNV190312001