

Mapecontact Plinthes

**Adhésif double face armé
en bande de 35, 65 et
85 mm de large pour
la pose de plinthe et
remontée en plinthe.**

DOMAINE D'EMPLOI

Mapecontact Plinthes est un adhésif double face (armé) en bande d'une largeur de 35mm, 65 mm et 85 mm pour la pose de plinthes, en PVC rigides et semi-rigides et pour la réalisation de remontées en plinthes complètes en revêtements PVC et textiles en intérieur.

DESTINATION

Mapecontact Plinthes est destiné à la mise en œuvre de :

- Plinthes PVC souples, et plinthes PVC semi-rigides
- Remontées en plinthes, profilés, forme d'appui et profil de diminution en PVC
- Remontées en plinthes complètes en PVC et textiles

Sur support de type

- Enduit ciment
- Peinture, papier peint, toile de verre
- Béton
- Ancien carrelage
- Ragréage, plâtre

Les supports absorbants devront être traités par l'application préalable d'un primaire de type **Primer G**.

Pour tout autre support, consulter le service technique Mapei.

AVANTAGES PRODUITS

- Sans solvants, sans odeur : convient aux exigences de la démarche HQE ...
- Prêt à l'emploi

- Mise en œuvre propre et facile
- Prise puissante immédiate : mise en service immédiate des locaux
- Adhérence élevée

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être secs, sains, solides, stables, propres, plans et non sujets à des remontées ou traversées d'humidité, et doivent être conformes au DTU du support concerné.

Les supports doivent être lisses et soigneusement dépoussiérés (toute poussière sur le support sera nuisible au collage). Les papiers peints et toiles de verre doivent être parfaitement adhérents au support. Passer un papier abrasif sur les supports peints puis dépoussiérer soigneusement.

Les supports absorbants devront être traités par l'application préalable d'un primaire de type **Primer G**. Dans ce cas, appliquer une passe continue de **Primer G** (à raison de 100 g/m²) puis laisser sécher 30 minutes environ avant d'appliquer **Mapecontact Plinthes**.

APPLICATION DE MAPECONTACT PLINTHES

Le procédé de mise en œuvre suivant sera utilisé pour le collage de forme d'appui, de profil de diminution et de remontée en plinthe complète.

- Appliquer **Mapecontact Plinthes** au mur puis maroufler soigneusement à l'aide de la cale à maroufler.
- Avant d'effectuer le collage, nettoyer la plinthe ou le profilé sur son envers afin d'assurer un collage optimal.

- Retirer le papier protecteur puis afficher la plinthe ou le profilé. Maroufler ensuite immédiatement d'un bout à l'autre de la plinthe à l'aide de la cale à maroufler.

Dans le cas d'application de plinthes PVC semi-rigide et le traitement des angles sortants, une application par double encollage peut être réalisée afin d'assurer un collage optimal.

Compte-tenu du pouvoir adhésif instantané de **Mapecontact Plinthes** aucun ajustement ne pourra être effectué.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type d'adhésif : Adhésif double face sur grille armée
- Couleur : transparent.
- Température d'application : +15°C à +35°C
- Temps de gommage : Pas d'attente
- Temps ouvert : Pas d'attente, recouvrement immédiat
- Ouverture au trafic piétonnier : immédiate
- Prise définitive : 12 heures
- Largeur de la bande : 35, 65 et 85 mm
- Longueur du rouleau : 50 m

INDICATIONS IMPORTANTES

- Pour une adhésion optimale, la surface à coller doit être propre, sèche, saine, solide, lisse, stable, et non sujette à des remontées ou traversées d'humidité, exempte de graisse et de poussière.
- Les finitions seront réalisées conformément aux notices de pose des fabricants de profilés et de revêtements de sol.
- **Mapecontact Plinthes** doit être utilisé dans des locaux où la température est comprise entre 15° et 35°C. La température du support doit être au moins de +10°C.
- Compte-tenu du pouvoir adhésif instantané de **Mapecontact Plinthes** aucun ajustement ne pourra être effectué.
- Conserver et utiliser le flasque plastique servant de support aux rouleaux de **Mapecontact Plinthes** afin de faciliter le déroulement et l'application.
- Conservation : 12 mois en emballage d'origine dans un local tempéré (température comprise entre 15 et 35°C) à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENT

35 mm : carton contenant 7 rouleaux de 50 ml
 65 mm : carton contenant 4 rouleaux de 50 ml
 85 mm : carton contenant 3 rouleaux de 50 ml



Application de Mapecontact Plinthes (85 mm) au mur.



Après retrait du papier protecteur, affichage de la remontée en plinthe complète semi-rigide



Affichage puis marouflage du revêtement de sol

N.B PRODUIT RESERVE À UN USAGE PROFESSIONNEL

N.B. Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Vérifier avant utilisation si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. Ce produit est garanti conformément à ses spécifications, toute modification ultérieure ne saurait nous être opposée. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, Il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné. Nous nous réservons le droit de modifier notre documentation technique. Il y a donc lieu de vérifier que le présent document correspond à notre dernière édition.

06-2012

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contre façon