

INFO PRODUIT






Bande d'étanchéité pour construction de terrasse caoutchouc alvéolaire EPDM

181 900 ..

- Protection constructive du bois
- Résistant aux intempéries et fluctuations de température
- Pour les constructions en bois ou en métal
- Fortement autocollant
- Résistant aux températures de -40°C à +100°C



SWG - information produit :

Particularité du produit	Avantage	Utilité
 <p>EPDM caoutchouc alvéolaire de haute qualité</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Résistant à la température, la lumière et les eaux de pluie 	<ul style="list-style-type: none"> • Durée de vie prolongée • Protection durable de la construction
 <p>Fortement autocollant</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en œuvre simple • Solidité 	<ul style="list-style-type: none"> • Résultat précis • Collage durable
 <p>Pour les constructions en bois ou en métal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisation universelle 	<ul style="list-style-type: none"> • Protection de la construction bois contre les eaux de pluie • Aspect final parfait sur des constructions en métal car invisible dans les joints

Domaines d'emploi :

La bande d'étanchéité est collée, comme une couche intermédiaire, sur la lambourde de la construction terrasse. Elle protège la structure des eaux de pluie. Elle permet de placer les lames de terrasse de façon stable dès le montage et ainsi d'éviter qu'elles glissent.

Détails techniques:



..16

Article	Dimension	Cont. (Pièce)
181 900 013 ..	1,2 mm x 80 mm x 20 m	1



**Numérisation QR code et en apprendre davantage
sur la Bande d'étanchéité pour construction de
terrasse !**