



ROCK CHÊNE

La finition vernis mat élimine l'éblouissement tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne. Chaque lame est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois.

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Code article	101P6AEK9GKW180	Essences	Chêne	Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Traitement de surface	Vernis mat	Style	1-frises	Densité moyenne minimale kg/m³		>800 kg/m ³
Traitement de finition	4 micro-chanfreins, brossé	Choix de bois	Lively (Country)	Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
Dimensions	1830 x 125 x 10 mm	Gamme	Kährs Spirit	Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Poids par emballage	16,75 kg	Collection	Unity Collection	Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Surface par paquet	1,83 m ²	Nombre de ponçage	1 fois	Résistance à la rupture N/mm²	EN1533	NPD
Surface par lame	0,229 m ²	Naturel/Teinté	Coloré	Conductivité thermique	EN12664	0,14 W/mK
DESCRIPTION DÉTAILLÉE		Joint d'assemblage	Woodloc®	Valeur Résistance thermique		.07 (m2KW)
Variations de couleur naturelles du bois, allant du clair au variation plus foncé. Aubier possible. Les noeuds et les fissures seront présents dans toutes les tailles et tous les nombres.		Chauffage au sol	Oui	Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CHANGEMENT DE COULEUR		Garantie	20 ans	CARB2		Compliant
Produit teinté - évolution notable de la couleur au fil du temps.		Couche d'usure	Bois			
		Âme centrale	HDF			
		Épaisseur	10 mm			
		Pose	Flottante, colle			
		Code EAN	7393969045032			
		Couleur de la surface	Gris			

CERTIFICAT

