



CHÊNE NORDERNEY

Ce monolame huilé présente des noeuds et des fissures pour un rendu rustique. Les 4 chanfreins créent un look classique et une sensation de bien être. Chaque lame est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois.

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Code article	151N9AEKF1KW240	Essences	Chêne	Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Traitement de surface	Huile	Style	1-frises	Densité moyenne minimale kg/m³		>500 kg/m³
Traitement de finition	Brossé, 4 micro-chanfreins	Choix de bois	Dynamic	Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
Dimensions	2420 x 187 x 15 mm	Gamme	Kährs Original	Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Poids par emballage	22 kg	Collection	Sand Collection	Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Surface par paquet	2,72 m²	Naturel/Teinté	Coloré	Résistance à la rupture N/mm²	EN1533	NPD
Surface par lame	0,453 m²	Dureté (Valeur Brinell)	3,7	Conductivité thermique	EN12664	0,14 W/mK
DESCRIPTION DÉTAILLÉE		Joint d'assemblage	Woodloc® 5S	Valeur Résistance thermique		.11 (m2KW)
Variations de couleur naturelles du bois, allant du clair au variation plus foncé. Aubier possible. Les noeuds et les fissures seront présents dans toutes les tailles et tous les nombres.		Chauffage au sol	Oui	Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
		Couche d'usure	Bois	CARB2		Compliant
		Âme centrale	Pin/Epicea/Aulne			
		Épaisseur	15 mm			
		Pose	Flottante, Colle			

CHANGEMENT DE COULEUR

Produit teinté - évolution notable de la couleur au fil du temps.