

# SHERPAMATIC FIXE

## La plate-forme confort

Cette PIR-PIRL en aluminium est disponible de 3 à 8 marches s'impose comme étant la référence des plate-formes sécurisées. Ses montants renforcés, sa plate-forme large, ses stabilisateurs réglables, son garde-corps rigide semi-automatique, font du Sherpamatic un produit extrêmement robuste et stable. Il dispose d'un porte-outils, de roues de déplacement et de marches de 80 mm. Il répond aux normes PIR - PIRL et EN 131-7, au décret 2004-924 et est labellisé NF.\* Le modèle 3 marches n'a pas de stabilisateurs.




Modèle 5 marches

- ▶ Ceinture de sécurité semi-automatique rigide à 360°.
- ▶ Stabilisateurs avec réglage millimétrique breveté.
- ▶ Montants en U ultra-résistants
- ▶ Plate-forme antidérapante 600 x 420 mm avec plinthes intégrées (hauteur : 120 mm).
- ▶ Marches alu striées antidérapantes (largeur : 80 mm).
- ▶ Testé sous des charges intensives pour résister aux exigences des professionnels du bâtiment et de la maintenance.

### Caractéristiques produit

<b>Usage</b>	Ultra intensif
<b>Utilisation</b>	Sol plat
<b>Hauteur d'accès/de travail maxi (m)</b>	3,89
<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Charge maxi (kg)</b>	150
<b>Garantie (ans)</b>	5
<b>Normes</b>	PIRL NFP 93353 ; PIR NFP 93352 ; EN 131//7
<b>Décret</b>	2004//924
<b>Label NF //</b>	



Blocage très fiable du portillon




2 roulettes Ø 160 mm pour les déplacements



Verrous arrière anti-soulèvement




Stabilisateurs avec réglage millimétrique



Repose-pieds avec plinthes intégrées



Tablette porte-outils grande capacité



Anneaux de grutage



Evolution du système de verrouillage du garde-corps

Livré sous film rétractable avec PLV. La plate-forme est comptée comme une marche.  
Les modèles 02272153, 02272154, 02272155 et 02272156 sont certifiés NF PIRL 93 353.  
La référence 02272153 n'a pas de stabilisateurs.  
Les modèles 02272157 et 02272158 sont certifiés NF PIR 93 352.

Ref.	H repliée (m)	H plancher/plate-forme (m)	Empattement (m)	Nb marches/échelons	Poids (kg)	H accès/travail max (m)	Gencod
02272153	2,07	0,73	1,2	3	16,8	2,73	3178740098612
02272154	2,3	0,95	1,39	4	20	2,95	3178740098629
02272155	2,55	1,18	1,57	5	21,8	3,18	3178740098636
02272156	2,8	1,42	1,75	6	23,3	3,42	3178740098643
02272157	3,05	1,65	1,93	7	24,8	3,65	3178740098650
02272158	3,31	1,89	2,22	8	26,5	3,89	3178740152550