



PLATES-FORMES INDIVIDUELLES ROULANTES

GARANTIE 5 ANS

CONFORME NORME PIRL

CONFORME DÉCRET 96-333

CONFORME DÉCRET 2004-924



PL2, PL3, PL4 // À HAUTEUR FIXE SANS STABILISATEUR

STABILITÉ PARFAITE SANS ÉTAYAGE ET LARGEUR PRODUIT MAÎTRISÉE.

NOUVEAUTE



LISSE RIGIDE RABBATTABLE
Protection 360° de l'opérateur sur PL3 et PL4



PROTECTION DE L'OPÉRATEUR SANS CONTRAINTE.
Grâce à des éléments de sécurité (garde-corps repliables et chaînettes) aussi faciles à mettre en place qu'efficaces.



DEUX TABLETTES DE SÉRIE :
Tablette outillage avec espaces de rangement.
Tablette peinture (charge jusqu'à 25 kg).



CROCHET ESSE PORTE-SEAU.

PLANCHER ANTIDÉRAPANT
0,40 x 0,50 m.



ACCÈS PAR LARGES MARCHES ANTIDÉRAPANTES DE 80 MM.
Liées mécaniquement aux profils par dudgeonnage pour une rigidité hors pair.



VASTE DÉGAGEMENT HAUTEUR 0,54 M
permet de surmonter les obstacles.
(sur PL3 et PL4).

ROUES DE DÉPLACEMENT Ø 100 MM :
- non porteuses en position de travail.
- non tachantes.

PLIABLES ET COMPACTES

CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION 150 KG.

PL4

Nom produit	Code Article	3 172985 102062	(1)	(2)	(2)	(2)	(L x l x P)	(kg)
PL2	413902	3172964139021	2	0.50	2.50	1.00	1.66 x 0.75 x 0.25	15.35
PL3	415903	3172964159036	3	0.70	2.70	1.12	1.93 x 0.75 x 0.25	16.05
PL4	415904	3172964159043	4	0.95	2.95	1.39	2.23 x 0.79 x 0.25	16.65

(1) Plancher compris

(2) Hauteur travail maxi = hauteur plancher + 2 m.

SAV

Roues Ø 100 mm	Patins	Tablette porte-outils	Lisse rabattable PL3 - PL4
vendues par paire 380011	vendus par paire 380446	380376	380900



Dimensions pliées optimales.

25 cm

*Tarif brut public conseillé HT