Scie plongeante
TS 55 REBQ-Plus-FS

Réf.: 576007

09.11.2020

4 014549 359020

La meilleure scie plongeante que nous ayons conçue à ce jour.

Avantages et bénéfices

- Grande flexibilité grâce au carter plat qui permet de travailler au plus près du mur (12 mm)
- Réglage angulaire avec fonction de contre-dépouille de -1 à 47°
- Couteau diviseur pour des travaux sûrs et une pose simple dans un trait de coupe déjà existant
- Bonne visibilité des traçages et de la lame de scie grâce à la nouvelle fenêtre d'inspection transparente et réglable

Principales utilisations

- Coupes en profondeur précises jusqu'à une épaisseur de 55 mm
- Mise à longueur parfaite des portes intérieures avec un rail de guidage
- Mise en place de joints de dilatation dans les parquets et d'ajourages
- Coupe de matériaux pour plaques
- Découpe et travail de plaques de plâtre

Garantie all-inclusive

- Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT
- Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

Livraison standard

lame de scie circulaire denture fine HW W48; pare-éclats; lucarne de visée; clé Allen OC 5; Systainer SYS3 M 337; rail de guidage FS 1400/2

Emballage

- en emballage carton

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200	W
Régime à vide	2000 - 5800	min^{-1}
Ø de lame	160	mm
Plage angulaire	-1 - 47	°
Profondeur de coupe	0 - 55	mm
Profondeur de coupe à 45°	43	mm
Ø raccord d'aspiration	27/36	mm
Poids	4,5	kg

Informations concernant le bruit et les vibrations

Sciage de métal: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	90	dB(A)
Sciage de métal: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5	m/s²
Sciage de métal: Incertitude (vibration) K	1,5	m/s²
Sciage de métal: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	101	dB(A)
Sciage de métal: Série de normes EN		
Sciage de métal: Incertitude (bruit) K	3	dB
Sciage de bois: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5	m/s²
Sciage de bois: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	90	dB(A)
Sciage de bois: Incertitude (bruit) K	3	dB
Sciage de bois: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	101	dB(A)
Sciage de bois: Série de normes EN		
Sciage de bois: Incertitude (vibration) K	1,5	m/s²

Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Guide parallèle	PA-TS 55	491469	4014549013588
	Cache	ABSA-TS 55	491750	4014549013892
	Rail de guidage	FS 800/2	491499	4014549015810
	Rail de guidage	FS 1400/2	491498	4014549015834
	Rail de guidage	FS 2400/2	491502	4014549015865

Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Lame de scie diamant	160x2,2x20 DIA4	201910	4014549274439
	Lames de scie denture fine	160x2,2x20 W48	491952	4014549017593
	Lame de scie Panther	160x2,2x20 PW12	496301	4014549120491

Consommables / Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Lame de scie universelle / Aspirateurs	CTM 26 E / [illegible] W28	[illegible]	4014549[illegible]
	Lame de scie spéciale / Aspirateurs	[illegible] TF52	[illegible]	4014549[illegible]
	Rail de guidage	FS 3000/2	491501	4014549015872
	Guide parallèle	FS-PA	495717	4014549105276
	Module de montage	CMS-TS 55 R	570281	4014549174715

Garantie all-inclusive*
Toujours plus performant
Après l'enregistrement, votre machine est entièrement assurée pendant trois ans.

* La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 30 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.fr/services

Revendeur Festool

FESTOOL