

PLANELLE ISOLANTE ISOPLANEL SISMIQUE

Planelle isolante haute performante

Planelle béton, doublé d'une plaque d'isolant pour le traitement des ponts thermiques à la jonction mur-plancher pour les constructions en zones sismiques. Associée aux solutions Fabemi, c'est la garantie du respect des réglementations en vigueur.

Planelle sous Avis Technique 16/15-706_V1



LES +



HAUTE PERFORMANCE DU TRAITEMENT DES PONTS THERMIQUES

Dispense de la pose de rupteurs thermiques



RAPIDITÉ DE MISE EN OEUVRE

Suppression des temps de coffrage et décoffrage de rive de plancher (préfabriqué ou dalle pleine)



SISMIQUE

Conforme Eurocode 8



CERTIFIÉE

Avis technique N°16/15-706_V1

MISE EN OEUVRE

La mise en oeuvre est identique à celle des blocs collés.

En zones sismiques, les joints verticaux doivent être réalisés : encoller latéralement les planelles à l'aide d'une truelle langue de chat



CARACTÉRISTIQUES

Longueur (cm)	Épaisseur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)	Code article	Quantité /palette
50	5	16	4.80	133065	120
50	5	17	5.10	133072	120
50	5	20	6.00	123820	120
50	5	24	7.20	133041	120



Catalogue des corrections des ponts thermiques

Disponible sur demande
contact.structures@fabemi.fr