

TRAITEMENT ET IMPERMÉABILISANT TOITURES MURS ET FAÇADES

TRAITEMENT ET PROTECTION

ALGI201

Double action :
traite et
imperméabilise



Photo non contractuelle

Consommation : 1 L pour 3 à 5 m² en moyenne (selon la porosité du support)

Conditionnement	Gencod
Bidon de 5 L	3490260880011
Bidon de 20 L	3490260880042

Pour quels types d'application ?

ALGI201 traite les moisissures, lichens, algues sur les toitures, murs et façades et imperméabilise les matériaux absorbants.

Propriétés

Effet curatif et action préventive renforcée.
Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des matériaux.
Sans chlore..

Supports

Toitures : tuiles terre cuite, plaques ondulées fibres-ciment non peintes, lauzes. Murs et façades : enduits monocouches et autres enduits, briques, pierres calcaires et tous supports absorbants.

Code douanier

3209.9900

Fiche de données de sécurité :
Contactez-nous : fds@algimouss.com

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.



MODE D'EMPLOI

«Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit».

1. En présence de mousses épaisses, de grosses plaques de lichens, **effectuer un brossage ou un grattage préalable.**
2. Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.
3. **Bien agiter le produit avant emploi.**
4. Appliquer le produit pur, de bas en haut, sur le support sec à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau.
5. **Ne jamais rincer après l'application.**
6. Nettoyer les outils à l'eau claire après utilisation.

NB : Prévoir au moins 12 heures sans pluie après application. Conditions d'application entre 8°C et 25°C sur support sec. Au risque d'en modifier l'aspect, ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants tels qu'ardoises, verre, plastiques, peintures, métaux, bardeaux bitumineux, etc. Rincer immédiatement en cas de projections accidentelles. Ne pas appliquer sur la végétation environnante. Eviter tout contact avec les poissons et tout déversement dans les bassins, rivières, plans d'eau, etc.

Produits associés


Nettoyage

ALGINET FLASH

ALGINET FLASH PAE

ALGINET TOITURES

Recommandations



En présence de noirs de pollution, de salissures atmosphériques, ou grasses, il est impératif d'effectuer un nettoyage avant d'appliquer ce produit.