

PLANELLE ISOLANTE RIVTHERM.25®

La planelle posée en rive de plancher permet de traiter les ponts thermiques jusqu'à suppression des rupteurs thermiques. La planelle **Rivtherm.25®** est compatible pour toutes zones sismiques.

SISMIQUE

Conforme Eurocode 8
toutes zones sismiques



RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE

Suppression des temps de coffrage et
décoffrage de rive de plancher (préfabriqué
ou dalle pleine)



RÉDUCTION DES PONTS THERMIQUES AU DROIT DES PLANCHERS

Limite ou évite la pose de rupteurs
thermiques



CERTIFICATION



CE

R = 0,25
m².K/W



Catalogue des corrections des ponts thermiques

Disponible sur demande
contact.structures@fabemi.fr

MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre est identique à celle des blocs
béton maçonnés.

En zones sismiques 3 et 4, les joints verticaux
doivent être encollés latéralement à l'aide d'une
truelle langue de chat.



LES PLUS

+ Solution économique pour
traiter les ponts thermiques
horizontaux

CARACTÉRISTIQUES

Code article	Dimensions (L x l x h en mm)	Poids (kg)	Quantité/palette
103334	500 x 50 x 160	6,10	180
100357	500 x 50 x 200	6,50	144
113319	500 x 50 x 250	8,20	144