



### Grillage Carreleur en rouleau

Grillage soudé de renforcement à maille carrée, noir (fil recuit) ou galvanisé. Utilisé principalement comme armature lors de la pose de chape. Il peut également être utilisé pour la pose de revêtement de sol scellés, ainsi que de carrelage mural (E/J). Ce grillage pourra être installé quelque soit la qualité ou le type de support à enduire et/ou à isoler. Il remplit à la fois le rôle d'armature et de support. Se référer aux normes en vigueur pour la mise en œuvre

#### Caractéristiques:

Référence	Maille (mm)	Ø Fil (mm)	Hauteur (m)	Longueur (m)	Poids (kg)
E/J	50 x 50	0.9	1.00	100.00	20
F/T	100 x 100	1.4 x 1.8	1.00	100.00	32
G/S	50 x 50	1.4 x 1.8	1.00	50.00	30
G/S Galva	50 x 50	1.4 x 1.8	1.00	50.00	33



#### Revêtement:

- Brut (ref. : E/J, F/T et G/S)
- Galvanisé (ref. : G/S Galva)

Référence	Nombre de Rouleaux/palette	Format palette (mm)
E/J	16	1200 x 1200
F/T	9	1200 x 1000
G/S	9	1000 x 1200
G/S Galva	9	1000 x 1200

#### Conditionnement:

- Sur palette 4 entrées
- Palette cerclée, étiquetée puis filmée

#### Livraison:

- A partir de 2 à 4 palettes jusqu'au camion complet
- Possibilité de panacher avec d'autres produits de notre gamme (notamment avec nos gammes de panneaux carreleurs)

#### Identification:

- Chaque rouleau possède une étiquette mentionnant les informations suivantes: Référence, Hauteur, Longueur, Maille, et Diamètre du fil

**JTS se tient à votre disposition pour toutes demandes spécifiques**

JTS S.A.S - Ester Technopole - 20 rue d'Ariane - 87068 LIMOGES - FRANCE

Tél: +33.(0)5.55.77.36.36 | Fax: +33.(0)5.55.79.88.27 | E-mail: contact@jts-international.fr | www.jts-international.fr

