



## Apprêt à taches d'huile pour asphalte



### MISE À JOUR

05 juin 2019

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : [techniseal.com](http://techniseal.com) – France

Techniseal® EUROPE : (33) 02-47-26-41-41 - Fax : 02-47-26-80-37

Techniseal® CANADA : +1 (514) 523-8324

### UTILISATIONS

- Entrées de garage, stationnements, zones piétonnes, etc.

### PROPRIÉTÉS

- Apprête les surfaces d'asphalte huileuses avant l'application d'une protection
- Améliore l'adhérence d'une protection
- Empêche les résidus d'huile de remonter à la surface

### DESCRIPTION

L'apprêt à taches d'huile Techniseal® pour asphalte est une émulsion acrylique résistante aux produits pétroliers. Tout en améliorant l'adhérence d'une protection pour asphalte, il empêche les résidus d'huile pénétrés dans l'asphalte de remonter à la surface.

### MODE D'EMPLOI

Préparation de la surface : nettoyer la surface à l'aide du Nettoyant-dégraissant Techniseal® (152-511).

Application : sur une surface sèche, appliquer une couche uniforme d'Apprêt à l'aide d'un pinceau. Laisser sécher 1 heure avant l'application d'une protection.

**AVIS** : Ne pas appliquer à une température inférieure à 10 °C. Entreposer à une température supérieure à 15 °C.

### AVERTISSEMENT

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

### CONDITIONNEMENT

Code de produit	Format détail	Unités par boîte	Unités par palette
70978048 (152-761)	1 L	6	480

### TRANSPORT

**Terre et mer**

NON RÉGLEMENTÉ

### GARANTIE LIMITÉE

Comme TECHNISEAL® n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la garantie se limite au remplacement du produit prouvé défectueux. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation.