



GALVA ZINC MAT SECHAGE RAPIDE

Référence	470204
Couleur	Gris

Description produit

Peinture de galvanisation à froid à séchage rapide est un apprêt mat et riche en zinc. Il offre une protection contre la corrosion de l'acier et du fer et sèche très rapidement. Par conséquent, ce produit convient parfaitement à la production et aux travaux de construction.

Caractéristiques du produit

- ❖ Volume : 500 ml NET
- ❖ Conditionnement : 1 carton de 12 produits
- ❖ Liant : Acrylate
- ❖ Pigment : Zinc à haut degré de pureté
- ❖ Résistance à la chaleur : Jusqu'à 250°C
- ❖ Pouvoir couvrant : 1 à 2m² par couche selon l'objet et la méthode utilisée
- ❖ Température d'utilisation idéale : Entre 15 et 25°C.
- ❖ Temps de séchage : à 23°C et à un taux d'humidité relatif de 65%
- ❖ Sec hors poussière : Après 5 à 10 minutes
- ❖ Sec au toucher : Après 10 à 20 min
- ❖ Durci à cœur : Après 4H
- ❖ Très bonne adhérence offrant un excellent support pour la peinture
- ❖ Séchage rapide
- ❖ Stocker les aérosols entre 15 et 25°C, à l'abri de l'humidité
- ❖ Garantie technique : Durée de stockage avant utilisation de 12 mois

Recommandations générales d'utilisation

- ❖ Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C
- ❖ Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et du rayonnement direct du soleil
- ❖ Ne pas fumer
- ❖ Ne pas percer l'aérosol
- ❖ Ne pas brûler l'aérosol
- ❖ Consultez nos Fiches de Données de Sécurité gratuitement sur notre site internet www.technimafrance.com



Instructions d'utilisation

1. Bien agiter avant utilisation pendant 2min et pulvériser sur un échantillon.
2. Vaporiser à 25-30 cm du support.
3. Appliquer plusieurs couches fines.
4. Agiter à nouveau l'aérosol entre les différentes couches.
5. Après séchage, un apprêt et un revêtement de finition peuvent être appliqués.
6. Après utilisation, nettoyer la valve



Dernière mise à jour : **Avril 2021**. Cette fiche technique annule toutes les versions précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et sur les tests réalisés. Ils ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des règles concernant son activité. L'utilisateur est seul responsable des précautions liées à l'utilisation du produit. **Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.**