

PLANELLE ISOLANTE ISOPLANEL®

Planelle béton, doublé d'une plaque d'isolant pour le traitement des ponts thermiques à la jonction mur-plancher pour les constructions en zones sismiques. Associée aux solutions Fabemi, c'est la garantie du respect des réglementations en vigueur.
Sous Avis Technique 16/15-706_V1

SISMIQUE

Conforme Eurocode 8
toutes zones sismiques



RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE

Suppression des temps de coffrage et décoffrage de rive de plancher (préfabriqué ou dalle pleine)



RÉDUCTION DES PONTS THERMIQUES AU DROIT DES PLANCHERS

Limite ou évite la pose de rupteurs thermiques



CERTIFICATION



AVIS
TECHNIQUE
16/15-706_V1

R = 0,92
m².K/W



Catalogue des corrections des ponts thermiques

Disponible sur demande
contact.structures@fabemi.fr

MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre est identique à celle des blocs béton collés.

Dans toutes les zones sismiques, les joints verticaux doivent être encollés latéralement à l'aide d'une truelle langue de chat.



CARACTÉRISTIQUES

Code article	Dimensions (L x l x h en mm)	Poids (kg)	Quantité/palette
133072	500 x 50 x 170	5,10	160
133041	500 x 50 x 240	7,20	120

LES PLUS

+ Solution pour traiter les ponts thermiques pour toutes constructions en zones sismiques