

BÉTONNIÈRE SYNTESI S 190 ÉLECTRIQUE

APPLICATIONS

Les Syntesi ont prouvé leur efficacité tant au niveau silence que sécurité, notamment grâce à la suppression de la couronne et du pignon d'entraînement. Leur efficacité d'entretien est fortement appréciée ainsi que la facilité de leur démontage.

✓ Entraînement sans couronne par réducteur à bain d'huile



✓ Peinture epoxy

Capacité de malaxage **S190**
1 sac de 35 kg
SELON DOSAGE DU BÉTON

✓ Contre cône de fond de cuve permettant un malaxage optimal

✓ Cuve emboutie en deux parties, sans points de soudure

✓ Roues en plastique

S 190		
Capacité de la cuve	L	190
Ø entrée de cuve	mm	430
Ø de la cuve	mm	702
Capacité de malaxage	L	160
Puissance moteur mono	kW (Ch)	1 (1,35)
Courant absorbé version électrique	A	5
Puissance absorbée	V/hz	230 / 50
Tours / minutes de la cuve	Trs/min	24
Poids version électrique	kg	106
Type de transmission	Version électrique : moteur électrique dans le bras et transmission par courroie poly-v	
Dimensions moteur électrique	mm	1 465 x 793 x 1 334
Niveau sonore version électrique	dB(A)	72
Référence avec moteur monophasé		01015650

Equipements de Série

- ✓ Moteur monophasé 230V/50Hz - Interrupteur IP55 et bobine de tension minimum
- ✓ Cuve en acier traité (grande résistance) et démontable en quelques secondes pour un entretien facilité.
- ✓ Peinture Epoxy
- ✓ Châssis démontable en plusieurs parties (réparation facile)
- ✓ Entraînement sans couronne par réducteur à bain d'huile
- ✓ Basculement de la cuve par réducteur à graisse sans pédale de blocage
- ✓ Cuve emboutie en deux parties, sans points de soudure
- ✓ Contre-cône en fond de cuve pour un malaxage optimal

Equipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44



PRISE SCHUKO

** Fonctionne avec essence sans plomb.