

BÉTONNIÈRE S 350 R MONO

Gamme Bétonnières

Gencod : 8033679020446



Tractable professionnelle

APPLICATIONS

Les Syntesi ont prouvé leur efficacité tant au niveau silence que sécurité. Leur facilité d'entretien est fortement appréciée.

Equipements de Série

- ✓ Moteur monophasé 230V/50Hz - Interrupteur IP55 et bobine de tension minimum
- ✓ Cuve en acier traité (grande résistance) et démontable en quelques secondes pour un entretien facilité
- ✓ Tractables à 90 km/h
- ✓ Suspensions à barre de torsion
- ✓ Peinture Epoxy
- ✓ Chassis démontable en plusieurs parties (réparation facile)
- ✓ Roues gonflables
- ✓ Timon réversible à 2 positions, avec tête interchangeable (attache à boule en option)
- ✓ Gardes boues

Equipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44

| | | S 350 R |
|----------------------------|--------|--|
| Capacité de la cuve | L | 345 |
| Ø entrée de la cuve | mm | 460 |
| Ø de la cuve | mm | 823 |
| Capacité de malaxage | L | 280 |
| Courant absorbé | A | 8 |
| Motorisation | | Electrique mono 230V - 50Hz 1.4 kW (1.9 ch) |
| Tours / minutes de la cuve | tr/min | 24 |
| Poids | kg | 224 |
| Type de transmission | | Moteur électrique dans le bras et transmission par courroie poly-v |
| Vidange de la cuve | | Par réducteur commandé par un volant |
| Protection électrique | | Bobine de tension minimum |
| Dimensions roues | Ø mm | 135 / 13" |
| Barre de torsion | | oui |
| Niveau sonore | dB(A) | 72 |
| Dimensions | mm | 2 300** x 1 900 x 1 600 |
| Référence | | 01015821* |

** longueur avec timon

