



## **iNDiACRYL MAT BLANC**

### **Peinture de finition**

#### **Pochée en phase aqueuse**

#### **CARACTÉRISTIQUES**

##### **IDENTIFICATION ET PERFORMANCES**

Extrait sec : 35% en volume.

Densité : 1,49.

Sec au toucher : 2 h.

Sec recouvrable : 8 h.

##### **COLORIS**

Blanc.

##### **CONSOMMATION**

12 m<sup>2</sup> /l environ sur support lisse.

#### **DOMAINE D'UTILISATION**

##### **DESTINATION**

Intérieur – pièces sèches.

Protection et Décoration des murs et plafonds.

Travaux neufs et rénovation

##### **SUPPORTS**

Plâtre et dérivés, supports à base de liants hydrauliques et de maçonnerie.

Anciennes peintures mates et satinées adhérentes.

##### **CONDITIONNEMENT**

- Seau de 5L
- Seau de 15L



#### **MISE EN OEUVRE**

##### **Préparation des supports et conditions d'application**

Conformes au DTU 59.1.

- Sur plaque de plâtre et dérivés, ciment, béton, maçonneries brutes : broser, égrener, épousseter.
- Reboucher et enduire à l'enduit à l'eau si nécessaire.
- Appliquer une couche d'Indi-sous-couche ou d'Indi impression universelle.
- Sur supports peints : Éliminer les parties mal adhérentes et dépoussiérer. Lessiver et rincer. Mater anciennes peintures brillantes ou satinées à l'aide de papier adhésif, puis dépoussiérer. Dans le cas d'éventuels rebouchages (à l'enduit), appliquer sur les reprises d'enduit une couche d'Indi sous-couche plaque de plâtre.

##### **Préparation du produit**

Mélanger le produit avant son application.

##### **Notre conseil**

Pour une finition impeccable, éviter la poussière jusqu'au séchage. Penser à effectuer un léger ponçage entre chaque couche. Appliquer par panneaux successifs de 1m<sup>2</sup>.

##### **Utilisation**

Indi Acryl est prêt à l'emploi. Il s'applique en deux couches à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

##### **Nettoyage des outils**

À l'eau.

##### **Entretien**

Lavable. Éviter l'utilisation de détergents concentrés, ammoniacés ou abrasifs.