

ENDUIT DE LISSAGE

Enduit de lissage poudre - S 602



15 KG

Idéal pour le lissage et la finition des murs et plafonds en intérieur.





Performances Produit

- EXCELLENTE GLISSE**
- TRÈS BON POUVOIR COUVRANT**
- FINITION SOIGNÉE**



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Informations Clés

 <p>0,5 L / 1 kg 2,5 L / 5 kg 7,5 L / 15 kg 12,5 L / 25 kg</p> <p>Gâchage manuel ou mécanique</p>	 <p>Entre 5°C et 30°C</p> <p>Application manuelle</p>	 <p>24h</p> <p>Temps d'emploi</p>	 <p>24h</p> <p>Temps avant mise en peinture</p>
--	--	---	--

Caractéristiques Techniques

Usage	Utilisation intérieure pour : lissage des murs et plafonds avant peinture, pose de papier peint ou de revêtements		
Gâchage	<ul style="list-style-type: none"> • 0,5 L / 1 kg • 2,5 L / 5 kg • 7,5 L / 15 kg • 12,5 L / 25 kg 		
Supports	<ul style="list-style-type: none"> • Plaques de plâtre • Béton cellulaire • Contre-plaqué 	<ul style="list-style-type: none"> • Plâtre coupé ou lissé • Anciennes peintures 	<ul style="list-style-type: none"> • Carreaux de plâtre • Bois
Application	Manuelle à la lisseuse, entre 5°C et 30°C, par tous temps Epaisseur maximale d'application : 2 mm en une passe		
Temps d'emploi	24h		
Temps avant mise en peinture	24h, variable en fonction des conditions du chantier (température, humidité)		
Consommation & Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> • Boîtes et sacs : 220 gr /m² / couche environ 1 palette = 574 boîtes de 1 kg - 1 palette = 90 boîtes de 5 kg - 1 palette = 34 boîtes de 15 kg - 1 palette = 40 sacs de 25 kg 		
Conservation	9 mois, à partir de la date de fabrication dans son emballage d'origine, à l'abri de l'humidité		



Mise en Œuvre

► Préparation

Dans un récipient propre, verser la poudre dans l'eau. Laisser reposer 2 à 3 minutes puis malaxer jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeau. Laisser reposer 10 minutes puis malaxer à nouveau légèrement avant application.

► Outil

Lisseuse.

► Application

Appliquer sur support dur, sain, sec et dépoussiéré.

1-Vérification du chantier

- Pour des supports poudreux, il est recommandé d'appliquer le fixateur de fond Multiprim Salsi pour durcir le support.

- Pour les fissures et saignées, il est recommandé de les ouvrir avec un grattoir triangulaire, de les dépoussiérer, si besoin de fixer les fonds avec le Multiprim Salsi et de les reboucher avec l'Enduit Reboucheur Salsi adapté.

2-Lissage des supports

- Appliquer le produit à la lisseuse. En cas de supports très irréguliers, appliquer 2 couches successives d'enduit ou appliquer l'Enduit Garnissant Fin Salsi - S 641.
- Une fois sec, l'enduit est recouvrable par tous types de peinture, papiers peints ou revêtements souples.

► **Nettoyage des outils** : à l'eau.

