



Soude caustique

Propriétés :

La soude caustique Onyx permet de décaper peintures et vernis, de déboucher les canalisations et de dégraisser en profondeur dans les cas les plus difficiles (par exemple fours, récipients carbonisés, etc.). Produit multi-usages par excellence, la soude caustique Onyx peut également être utilisée pour blanchir et donner un aspect ancien au bois de chêne. Ce produit sous forme de cristaux est à diluer dans l'eau.

Caractéristiques physico-chimiques :

- Aspect : cristaux
- Couleur : blanc
- Odeur : inodore
- pH (20°C) : > 13 à 1% dans l'eau ; base forte
- Solubilité dans l'eau (20°C) : 1100 g/L
- Pureté : > 99%

Code	GENCOD	Conditionnement	Palettisation
107050106	3183941602384	6x1kg	60 cartons
107050504	3183943905322	4x5kg	32 cartons
107002501	3183943805264	1x25kg (sac)	40 sacs

Mode d'emploi :

Ce produit est à diluer dans l'eau.

Pour décaper les peintures et vernis : dissoudre 200 à 300 g par litre d'eau. Appliquer à l'aide d'un pinceau synthétique sur la surface à décaper. Laisser agir 20 à 30 minutes. Brosser ou gratter pour éliminer les couches de peintures ou de vernis. Renouveler l'opération si nécessaire, rincer abondamment à l'eau claire et laisser sécher.

Pour déboucher les canalisations : retirer au maximum l'eau stagnante, puis dissoudre 300 g de soude caustique par litre d'eau et verser dans la canalisation à déboucher. Laisser agir 30 minutes avant de rincer abondamment.

Pour dégraisser : dissoudre 50 à 100 g de soude caustique par litre d'eau. Appliquer à l'aide d'une éponge synthétique. Laisser agir quelques minutes selon l'encrassement du support, puis rincer abondamment à l'eau claire.

Toujours ajouter la Soude caustique dans l'eau, et non l'inverse. La dilution de la Soude caustique dans l'eau provoque un dégagement de chaleur important, risque de brûlures.

Dans tous les cas, faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support. Pour les surfaces ou objets en contact avec les denrées alimentaires, rincer à l'eau potable. Eviter le contact avec l'aluminium.

Ne jamais verser sur de l'acide. Ne pas utiliser avec une installation raccordée à une fosse septique.

Précautions d'emploi / Informations réglementaires :

Produit dangereux selon le règlement 1272/2008/CE. Tenir hors de portée des enfants.

Respecter scrupuleusement les précautions d'emploi et les conseils de prudence, et lire les mentions de danger indiquées sur l'étiquette et/ou la Fiche de Données de Sécurité du produit.

FDS disponible sur le site <https://www.quickfds.com> : entrez Ardea comme fournisseur, choisissez la langue du document, indiquez le nom du produit ou son code-barres/gencod, et consultez la FDS depuis votre compte. Centre Antipoison : 01.45.42.59.59.

Consultez également notre site <http://www.onyxbricolage.fr>.

Important : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document.