

BLOCS MAGNETIQUES DE MAINTIEN

08/07/2014

N° FT030 rev 0



Description

Blocs magnétiques de maintien

Champs d'application

Maintien de mannequins ou autres accessoires sur les coffrages métalliques.


Peut être utilisé sur table préfa également pour le maintien de joues de coffrage.

Propriétés

Propriétés mécaniques			
Code produit	Description produits	Glissement	Arrachement
1BLOCKE	BLOCK-FIX ECO 150X150	115 kg	500 kg
1BLOCKM	BLOCK-FIX CEINTURE METAL 150 X 150	115 kg	500 kg



1BLOCKE



1BLOCKM

Dimensions				
Code produit	Largeur	Longueur	Hauteur talon	Poids
1BLOCKE	150 mm	150 mm	85 mm	3.02 kg
1BLOCKM	150 mm	150 mm	100 mm	2.77 kg

Caractéristiques et avantages :

- Résine de haute qualité et durabilité : résiste à tous type de béton et d'huile de décoffrage.
- Aimants indéchaussables
- Les poignées de désaimantation servent également de poignée de manutention
- La poignée de préhension sert également à décoller facilement les blocs de la banche
- Grâce à leur dispositif anti-pincement, tous les aimants de mannequin offrent un excellent confort d'utilisation

©PLAKA GROUP

Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'application erronée ou non adaptée. PLAKA GROUP se réserve le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable.