

binderholz PANNEAU MASSIF LAMELLÉ-COLLÉ ☐

Fiche technique

Essence: PIN noir d'AUTRICHE (pinus nigra)

Longueur: (4000 -) 5000 mm
Largeur: 1220 mm
Épaisseur: 18, 24, 27 et 40 mm
D'autres épaisseurs sur demande

Certifié CE: EPH Dresden, selon la norme EN 13986

Qualité/choix:

B Techniquement utilisable, sans exigences de coloration, poches de résine, traces de cœur, face supérieure fermée, réparation par bouchons naturels, mastiquée. Contre-face en principe fermée, quelques nœuds sautés possibles.

Collage: D4 – EN 13354, DIN 68602.
E1.
Biologique, pour milieu intérieur et extérieur, adapté à l'écoconstruction.

Structure: Lamelles non aboutées et de la même largeur sur tout le panneau.
Chants des lamelles entrecollés.
Largeur des lamelles: environ 40 mm.

Humidité: Environ 8-10% départ usine

Surface: Poncée sur les 2 faces K80

Emballage: Par colis sous plastique, protection contre humidité. Protection des chants.
Lattes sous chaque colis.

Marquage: Essence, qualité, épaisseur, dimensions

Le bois provient d'exploitations conformes aux lois en vigueur.