

# TERMIFUGE

## Nouvelle fonctionnalité

### Enduit de protection du béton **ANTI-TERMITE** **HYDROFUGE** **CE**

Selon les exigences de la norme EN 1504-2, qui concerne les " Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures béton. Définitions, prescriptions, maîtrise de la Qualité et évaluation de la conformité ".

L'extension du domaine d'utilisation de TERMIFUGE en enduit d'imperméabilisation des parois enterrées est une double opportunité :

- Apporte une réponse **DOUBLEMENT** performante à vos clients avec un seul produit
- Renforce la place de TERMIFUGE en produit complémentaire anti-termite et hydrofuge de TERMIFILM UV+

**NOUVEAU !** Caractéristiques techniques du TERMIFUGE<sup>i</sup>

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Perméabilité à la vapeur d'eau	$S_D < 5m$ (classe I)	EN1504-2 (2004)
Absorption capillaire et Perméabilité à l'eau	$\omega < 0,1kg/m^2.h^{05}$	
Adhérence par essai d'arrachement	$> 0,8(0,5) MPa$	
Réaction au feu	NPD	
Substances dangereuses	conforme à 5.3	

i : cf DoP n° DOP-SCC-2014-001

Joint à ce mail, vous trouverez pour sa mise à jour la nouvelle documentation technique (fiche technique, déclaration de Performances, fiche de données de sécurité).

Commandez maintenant et recevez dès le mois d'octobre dans vos points de vente, TERMIFUGE avec son facing mis à jour, requalifiant le produit en enduit d'imperméabilisation des soubassements enterrés.

Enfin, assurez-vous d'étendre la classification de TERMIFUGE dans vos bases de données.

**Pour commander :**  
→ Tél : 05 53 63 81 18

Référence	TERMIFUGE
Conditionnement	5L
Colisage	3
GENCOD	3 360730 006251
Existe aussi en 20L	

