

# Marteau de Coffreur Batipro®

## UTILISATION

° Pour tous travaux de maçonnerie, de charpente et de coffrage.

## PREVENTION DES RISQUES

### **Prévention du risque d'accident**

- ° Griffes et angles de la surface de frappe arrondis : prévention des risques de coupures
- ° Manche tri-matière Novamax® haute résistance avec pare-faux-coup acier, prévient des risques de blessures pouvant être causées par la projection de la tête de l'outil sur l'opérateur ou son entourage en cas de rupture du manche.
- ° Emmanchement douille rase, protège l'extrémité du manche contre les risques de rupture en cas de faux-coups.

## AVANTAGES DU PRODUIT

### **Résistance**

- ° Acier au Carbone forgé, trempé et revenu.

### **Ergonomie**

- ° Manche ergonomique Novamax®.

### **Plus produit**

- ° Aimant porte-clou pour pointer d'une main sans tenir le clou.
- ° Surfaces de frappe latérales pour travailler dans les espaces réduits.

## CONSEILS DE SECURITE

- ° Porter lunettes, gants et vêtement de protection.
- ° Le principal risque sur ces outils est la projection d'éclats métalliques provenant soit de l'outil soit de l'objet frappé. L'éclat peut être dû à un défaut métallurgique, au simple vieillissement ou à une mauvaise utilisation. Il est absolument interdit de frapper deux surfaces de frappe dures l'une sur l'autre, le risque d'éclat est réel et sérieux.

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- ° Marteau développé en collaboration avec les responsables Sécurité de grandes entreprises du Bâtiment.



Description	Gencod	Lg (cm)	Kg (fer)
Marteau de Coffreur Batipro® Novamax®	3157331000166	37	0,65



**LEBORGNE®**