



Carreau de plâtre hydrofugé (reprise en eau après 2 heures d'immersion inférieure à 5%), à parements lisses et verts, qui permet d'assurer, sans mise en œuvre particulière, la pérennité des cloisons de tout local privatif ou assimilé exposé à l'humid

Les + Produit

- Hydrofugé
- Incombustible
- Régulateur hygrométrique
- Respectueux de l'environnement, 100 % recyclable
- Maniable et peu encombrant
- Facile à découper
- Facile à poser

Destination Intérieur : cloisons et petits travaux d'aménagement (cuisine, salle de bain, buanderie...).

Usage Cloisons, contre-cloisons, gaines techniques et autres aménagements de l'habitat (tabliers de baignoire, bar de cuisine)

DESCRIPTION

Longueur 660 mm

Poids au m2 68,1 kg

Epaisseur réelle 70 mm

Poids moyen 22,7 kg

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caractéristiques techniques

Composants essentiels 1 Plâtre

Performances

Classement à l'humidité H2

Réaction au feu (M0-M4) M0

Références

N° DTU 25-31

Standard CE

N° DoP CC001

Etiquette Sanitaire A+

Mise en oeuvre

Produits de finition associés Bande à cueilli

Produits de finition associés Bande de renfort d'angle

Produits de finition associés Bande résiliante

Produits de finition associés Colle

Produits de finition associés Cornière PVC

Produits de finition associés Patte à vis

CONDITIONNEMENT

Conditionnement

EAN13 de l'unité logistique

Caroplatre® Hydro 740P

Caroplatre® Hydro 740P

3496252001266

