



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



## CARREAUX PF3 HYDRO

### Description

Bloc de plâtre hydrofugé massif.  
Pour la réalisation d'ouvrages intérieurs verticaux dans certains locaux humides, principalement de cloisons, doublages et gaines.

### + produit

- Plâtre pur de haute qualité
- Assemblage simple et rapide (système de rainure)
- Hydrofugé
- Bonne résistance à la flexion

### Caractéristiques

Epaisseur (mm)	Résistance Thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Poids (kg/m <sup>2</sup> )
50	0.14	51
70	0.20	72
100	0.29	104

- Réaction au feu : A1
- CE : EN12859

Conditionnement			
Unités/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Poids palette (kg)	EAN Palette
54	18	983	3334160001339
42	14	1034	3334160000981
28	9.33	960	3334160007614

### Application

- Cloison, doublage et gaine
- Idéal pour habillage de baignoire et paroi de douche
- Locaux humides privés EB+p (salle de bain, sanitaire...)

**Conseil Pro**
**0 825 000 013**

 Service 0,09 € / min  
+ prix appel

[conseilpro@siniat.com](mailto:conseilpro@siniat.com)