

**GUILBERT EXPRESS**  
Le Péripole, Lot 209-210  
33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
94127 Fontenay sous Bois Cedex  
Tél : 0.825.800.251. - Fax : 0.825.800.238.

<b>DTP13E - 525 - 531 - 511</b>	
Créée le:	31/03/2005
Modifiée le:	31/01/2006
Indice:	B

**Réf. 525 - 531 - 511**  
**Nom : LAC GP**

**Produit :** Lampe à cartouche  
**Métier :** Multiapplication  
**Utilisateur :** GP  
**Énergie :** Gaz

### Description

Lance interchangeable.  
Point d'accrochage.  
Grip de prise en main.  
Commande de débit de gaz précise.  
Pied stabilisateur orientable.  
Coque plastique design.

### Domaines d'application

Sanitaire, soudage, brasage, décapage,  
dégrippage, brûlage, dégivrage.



### Composition des références

	531	525	511
Gaz 555	x		x
Gaz 2015		x	
Flamme Dard	x	x	x
Flamme Cerco	x	x	
Flamme Plate	x		

### Caractéristiques techniques

	Dard	Cerco	Plate	
Débit ( g/h ) selon NF EN 521	100			
Puissance ( kW ) selon NF EN 521	1,4			
Température de la flamme ( °C )	1200 à 1850	équivalent 2400	1850	
Capacité de brasage tube cuivre avec CuPh ( mm )	555	Ø14	Ø16	Non
	2015	Ø18	Ø20	Non
Autonomie "environ" ( h )	2			

### Pièces détachées

3555	Cercolamp à flamme enveloppante
3550	Lance à flamme plate
3542	Lance à flamme dard

### Conditionnement

	Poids ( g )	Larg. ( mm )	Prof. ( mm )	Haut. ( mm )
Appareil sous coque plastique réf. 525	879	165	75	410
Appareil sous coque plastique réf. 531	925	165	75	410
Appareil sous coque plastique réf. 511	810	165	75	410
Surconditionnement réf. 531 ( 96 pièces )	88800	800	600	600
Surconditionnement réf. 525 ( 96 pièces )	84384	800	600	600
Surconditionnement réf. 511 ( 96 pièces )	77760	800	600	600
Unité de vente : 2 pièces				

### Autres

Toutes ces références fonctionnent avec les deux gaz : réf. 555 et réf.2015.