

## PRO 900

### Talocheuse

- Moteur essence Honda GX160
- Fiable et destinée à usage continu sur les grandes surfaces
- Système avec multi-réducteurs très robuste
- Sécurité homme mort avec arrêt immédiat des pales (< 1/8<sup>ème</sup> de tour) sans coupure du moteur
- Berceau de protection chromé en acier tubulaire, pour faciliter l'entretien
- Point central de levage
- Livrée avec jeu de pâles mixtes montées
- Timon repliable pour faciliter le transport
- Parfaitement équilibrée et stable



Guidon ajustable en hauteur  
Tenue de la manette d'embrayage étudiée pour un moindre effort

### Accessoires

Pâles et disques de qualité pour donner une performance optimum à votre talocheuse.

- Prix compétitif
- Précision d'assemblage et qualité des pièces d'origine

Pâles type Belle/Bartel - entraxe : 120mm		
Réf	Gencod	Pâles et disques ø 900 mm
T140100113	3520291048385	Pâles d'ébauche (x 4)
T140100114	3520291048361	Pâles de finition (x 4)
T140100115	3520291048378	Pâles mixtes (x 4)
B128-8-000	5031403610058	Disque flottant (x 4)
Pâles universelles à écrou flottant		
Réf	Gencod	Pâles universelles ø 900 mm
T130200101	3520291048347	Pâles de finition (x4)
T140100102	3520291048354	Pâles mixtes (x 4)
Pâles type Clipper - entraxe : 127,5mm		
Réf	Gencod	Pâles type Clipper ø 900 mm
T130200100	3520291048323	Pâles de finition (x 4)
T130200200	3520291048330	Pâles mixtes (x 4)

Référence	Gencod	Modèle	Puissance (ch / kW)	Diamètre de talochage (mm)	Vitesse de talochage (tr/min)	Dimensions (mm)			Poids (kg)
						Larg	Long	Haut	
BPTLW951	3520291028493	PRO 900M GX160 Honda avec timon repliable	5,5 / 4	925	65-131	992	2013	932	81

Hauteur du guidon ajustable



Point central de levage

Timon repliable

Moteur essence Honda



### Talocheuse usage continu sur grandes surfaces



Pale de finition



Pale mixte



Pale d'ébauche



Pale type universelle écrou flottant



Disque flottant



Pale type Clipper