

# HR2470TX1

Perfo-burineur SDS-Plus 780 W 24 mm

Prêt à travailler grâce à son set d'accessoires

Code EAN : 0088381614146



## AVANTAGES PRODUIT

- Puissant avec mécanisme de frappe et étanchéité renforcés
- 3 fonctions dans un outil compact avec mandrin interchangeable (SDS-Plus ou autoserrant)
- Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Sélecteur de fonction protégé
- 40 positions de burin
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
- Charbons auto-nettoyant pour un meilleur rendement et une meilleure longévité
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Livrée en coffret aluminium

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale 780 W

### Régime

Vitesse à vide max. 0 à 1100 tr/min

### Cadence

Cadence de frappe max. 0 à 4500 cps/min

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans trépan/béton/acier/bois 65/24/13/32 mm

Puissance de frappe (EPTA) 2,4 Joules

Ø max. dans le béton 24 mm

Ø max. avec trépan 65 mm

Ø max. dans l'acier 13 mm

Ø max. dans le bois 32 mm

### Outils à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

### Fonctions et équipement

Mode Perforer Oui

Mode Percer Oui

Mode Buriner Oui

### Niveaux d'exposition

Vibration 3ax perforation ( $a_n$ ) 15,5 m/s<sup>2</sup>

Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 90 dB (A)

Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 101 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 394 x 84 x 2140 mm

Poids net 3 kg

Longueur cordon d'alimentation 4 m

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X D-08735 burin large SDS-Plus

1 X D-08713 Burin pointu SDS-Plus 250 mm

1 X 324219-0 Butée de profondeur

1 X 823298-0 Coffret aluminium

1 X D-00795 Jeu de 5 Forets Beton SDS-Plus ( Ø5 x 110 , Ø6 x 110 , Ø6 x 160 , Ø8 x 110 , Ø8 x 160 )

1 X 194079-2 Mandrin automatique interchangeable 13 mm

1 X 194080-7 Mandrin SDS-Plus serrage rapide

1 X 158057-6 Poignée

Charbon : 194074-2