



L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap dispose d'une cuve grande capacité. Il est idéal comme aspirateur professionnel dans l'automobile, l'industrie, le bâtiment...

## 1 Rangement pour flexible intégré

- rangements pour flexible et coude pour un transport et un stockage aisés

## 2 Rangement pour accessoires intégré

- Accessoires toujours à portée de main

## 3 Flexible de vidange résistant aux hydrocarbures intégré

- Vidange facilitée

## 4 Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean

- Grâce au filtre libre, l'utilisateur peut travailler longtemps sans interruption.
- Puissance d'aspiration optimale avec une grande efficacité.



Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Filtre plissé plat (classe de poussières M)
- Guidon et flexible de vidange

## Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.667-291.0	
Code EAN	4039784727281	
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Volume de la cuve	l	65
Puissance absorbée max.	W	2760
Diamètre nominal standard	mm	40
Longueur câble	m	10
Niveau sonore	dB/A	73
Matériau du récipient	Synthétique	
Nombre de turbines	2	
Fréquence	Hz	50-60
Tension	V	220-240
Poids	kg	20
Dimensions (L x l x H)	mm	600 x 480 x 920

## Équipement

Flexible d'aspiration	m	4
Tube d'aspiration métal 2 x 0,5 m		■
Sac filtrant		Papier
Suceur eau et poussières	mm	360
Suceur pour fentes		■
Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Filtre plissé plat		Papier
■ Standard.		



# Accessoires pour Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap

## 1.667-291.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif		
Flexible aspiration (système à clips)	20	6.906-714.0	1 pièce	40 mm	4 m			Avec raccordement à baïonnette et à clip	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 4 m	21	6.906-546.0	1 pièce	40 mm	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>	
Flexible aspiration (système à clips)	22	6.906-635.0	1 pièce	40 mm	16 m			Avec raccordement à baïonnette et à clip	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration C40 10m	23	6.906-877.0	1 pièce	40 mm	10 m			Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électro-conducteur	<input type="checkbox"/>	
<b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>										
Flexible d'aspiration complet (système à clip), DN 40, 4 m	24	4.440-678.0	1 pièce	40 mm	4 m			Flexible d'aspiration non électroconducteur de 4 m de long avec coude, raccordement par baïonnette côté appareil et raccord C 40 côté accessoire. Sans module.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	25	4.440-679.0	1 pièce	40 mm	4 m			Flexible d'aspiration non électroconducteur. L = 4 m. Avec coude (C-DN 40) et module (4.060-474.0); avec aussi raccordement par baïonnette côté appareil et attache C 40 côté accessoire.	<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration, C 40	26	4.440-728.0	1 pièce	40 mm	4 m			Avec coude et module (4.060-533), électro-conducteur	<input type="checkbox"/>	
<b>Filtre plissé plat (PES)</b>										
Filtre plissé plat (PES)	27	6.904-284.0	1 pièce					Filtre plissé plat (PES) en polyester non tissé, imputrescible, testé BIA-C classe poussières M. Idéal pour l'humidité et les matériaux abrasifs. En standard pour le NT 72/2 Eco Tc. En option pour les NT 65/2 Eco/Eco Me/Eco Tc	<input type="checkbox"/>	
<b>Flachfaltenfilter (PTFE)</b>										
Filtre-chassis plissé emballé PTFE	28	6.907-449.0	1 pièce						<input type="checkbox"/>	
<b>Filtre à membrane/Filtre tissu</b>										
Filtre à membrane/Filtre tissu	29	6.904-282.0	1 pièce					Testé BIA-C. En polyester non tissé aiguilleté, lavable à 40°C. Convient aux aspirateurs NT professionnels bi-moteurs.	<input type="checkbox"/>	
<b>Filtre HEPA, classe poussières H</b>										
Filtre plat HEPA, classe poussières H (H 14)	30	6.904-364.0	1 pièce					Le filtre grandes surfaces HEPA (classe de poussières H 14) avec couches en fibre de verre améliore la filtration lors de l'aspiration de poussières nocives et cancérogènes.	<input type="checkbox"/>	
<b>Sacs plastique pour évacuer les déchets avec peu de poussière</b>										
Sac plastique pour évacuer les déchets avec peu de poussière	31	6.900-698.0	10 pièce					Sac d'évacuation PE	<input type="checkbox"/>	
<b>Sac filtrant spécial, Sac filtrant pour liquides</b>										
Sac filtrant spécial Sac filtrant pour liquides	32	6.904-252.0	5 pièce					Testé classe poussières L, nettoyage courant, eau et poussières, indéchirable	<input type="checkbox"/>	
<b>Coudes acier inox</b>										
Coude	33	6.903-141.0	1 pièce	35 mm				Acier inox	<input type="checkbox"/>	
	34	6.902-079.0	1 pièce	40 mm					<input type="checkbox"/>	
<b>Coudes métal</b>										
Coude, DN 35, métal	35	6.900-519.0	1 pièce	35 mm				Robuste, le coude en métal chromé (DN 35) remplace également un coude en synthétique (avec raccord à clips 5.407-112.0 ; C 35-DN 35, synthétique, électroconducteur).	<input type="checkbox"/>	
Coude, DN 40, métal	36	6.900-276.0	1 pièce	40 mm				Robuste, le coude en métal chromé (DN 40) remplace également un coude en synthétique (avec raccord à clips 5.407-111.0 ; C 40-DN 40, synthétique, électroconducteur).	<input type="checkbox"/>	
<b>Brosses universelles</b>										
Brosse universelle, DN 35	37	6.903-863.0	1 pièce	35 mm	120 mm			Poils naturels (poils de vache) garniture 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>	
<b>Suceurs voiture</b>										
Suceur voiture DN 40 Longueur 90 mm	38	6.900-952.0	1 pièce	40 mm		90 mm		Suceur voiture DN 40 en matière synthétique avec une largeur de travail d'env. 90 mm.	<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# Accessoires pour Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap

## 1.667-291.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Embout caoutchouc</b>									
Embout caoutchouc	39	4.763-057.0	1 pièce	40 mm				Caoutchouc	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs caoutchouc, biseauté 45°</b>									
Suceur caoutchouc biseauté 45° DN 35	40	6.902-104.0	1 pièce	35 mm	220 mm			Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 35) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.	<input type="checkbox"/>
Suceur caoutchouc biseauté 45° DN 40	41	6.902-105.0	1 pièce	40 mm	220 mm			Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 40) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.	<input type="checkbox"/>
<b>Brosses radiateur</b>									
Brosse radiateur DN 34	42	6.903-034.0	1 pièce	35 mm				La brosse radiateur en matière synthétique (DN 35) convient au suceur fentes 6.900-385.0	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs tubes</b>									
Suceur incurvé	43	6.903-035.0	1 pièce	35 mm				Synthétique, diamètre tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
	44	6.903-036.0	1 pièce	35 mm				Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Suceur-pinceau</b>									
Suceur pinceau DN 35 longueur 70 mm	45	6.903-862.0	1 pièce	DN 35 mm		70 mm		Le suceur pinceau pivotant (DN 35) est dotée de poils naturels (poils de vache). Pour aspirateurs CV et NT (hors NT 611 Eco K/Eco KF) uniquement.	<input type="checkbox"/>
<b>Tubes d'aspiration acier spécial</b>									
Tube d'aspiration DN 40 longueur 0,5 m	46	6.902-081.0	1 pièce	40 mm	0,5 m			Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 40, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration DN 40 longueur 1 m	47	6.906-531.0	1 pièce	40 mm	1 m			Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 40, 1,0 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration, DN 35, 0,5 m, métal	48	6.902-154.0	1 pièce	35 mm	0,5 m			Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 35, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT (hors NT 611 Eco K/Eco KF)	<input type="checkbox"/>
<b>Kits de réparation</b>									
Kit de réparation, DN 40	49	2.639-873.0	4 pièce	40 mm				Le kit de réparation (DN 40) comprend des manchons de raccordement à vis (sans manchon de raccordement baïonnette) destinés aux aspirateurs NT avec système à clips.	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation	50	2.862-038.0	4 pièce	61 mm				Kit de réparation flexible / électroconducteur. En option pour tous les T 65/2 et 72/2, NT 993 I, NT 802 I	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration complets</b>									
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	51	4.440-264.0	1 pièce	61 mm	4 m			Flexible d'aspiration standard de 4 m de long avec raccordement par baïonnette DN 61 côté appareil et cône DN 61 côté accessoire.	<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration complet	52	4.440-328.0	1 pièce	61 mm	3 m			Flexible industriel, PVC / élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	53	4.440-467.0	1 pièce	61 mm	10 m			Flexible d'aspiration standard de 10 m de long avec raccordement par baïonnette DN 61 côté appareil et cône DN 61 côté accessoire.	<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration (sans raccords)	54	4.440-613.0	1 pièce	61 mm	4 m			Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
	55	4.440-614.0	1 pièce	61 mm	10 m				<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration complet	56	4.440-616.0	1 pièce	61 mm	4 m			électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m	57	4.440-263.0	1 pièce	40 mm	4 m			Flexible d'aspiration standard non électroconducteur, de 4 m de long avec raccordement par baïonnette DN 40 côté appareil et cône DN 40 côté accessoire.	<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration complet	58	4.440-303.0	1 pièce	40 mm	4 m			Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	59	4.440-463.0	1 pièce	40 mm	10 m			Flexible d'aspiration standard non électroconducteur de 4 m de long avec raccordement par baïonnette DN 40 côté appareil et cône DN 40 côté accessoire.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# Accessoires pour Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap

## 1.667-291.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Flexible aspiration complet	60	4.440-466.0	1 pièce	40 mm	10 m			électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration (sans raccords)	61	4.440-612.0	1 pièce	40 mm	10 m			Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
<b>Manchons de raccordement</b>									
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	62	6.902-077.0	1 pièce	DN 32 mm				Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage intérieur. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration sans raccords (sauf version EBS 28) Convient au modèle DN 32 ou DN 35.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	63	6.900-286.0	1 pièce	40 mm				Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage des deux côtés. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration DN 40 sans raccord.	<input type="checkbox"/>
Raccord de jonction	64	6.902-078.0	1 pièce	61 mm				Pour relier 2 flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité	<input type="checkbox"/>
<b>Rallonges de flexibles (système à clip)</b>									
Rallonge de flexible DN 40, 2,5 m	65	6.906-344.0	1 pièce	40 mm	2,5 m			Pour prolonger tous les flexibles C-DN 40	<input type="checkbox"/>
<b>Autres accessoires P et EP</b>									
Pré-séparateur	66	3.864-010.0	1 pièce					cuve et couvercle complets ; pour les gros déchets et les liquides (sans flexible d'aspiration).	<input type="checkbox"/>
Pré-séparateur pour fût	67	3.864-012.0	1 pièce					Métal, de DN 61 à 61, uniquement pour liquides	<input type="checkbox"/>
Couvercle (pré-séparateur)	68	4.063-132.0	1 pièce					pour 6.902-051/4.070-111 et cuve NT 802 I	<input type="checkbox"/>
Bague d'adaptation pour fût 200 l	69	6.902-051.0	1 pièce					Fût à couvercle acier EURO	<input type="checkbox"/>
<b>Kit adaptateur en Y</b>									
Kit adaptateur en Y	70	2.637-217.0	1 pièce	35 mm				Élément répartiteur en matière synthétique	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur</b>									
Raccord de jonction C-DN (clip sur cône) (électro-conducteur)	71	5.407-112.0	1 pièce	35 mm				Raccord flexible C 35 pour accessoires DN 35 (EC)	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur C 40 - DN 35	72	5.407-109.0	1 pièce	40 mm				Manchon de raccordement électroconducteur (C 40) avec raccord DN 35. Pour connecter les accessoires DN 35 à un flexible d'aspiration C 40 ou C-DN 40 professionnel.	<input type="checkbox"/>
Raccord de jonction C-DN (clip sur cône) (électro-conducteur)	73	5.407-111.0	1 pièce	40 mm				Raccord flexible C 40 pour accessoires DN 40 (EC)	<input type="checkbox"/>
<b>Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur</b>									
Raccord pour outillage électrique à clip (conducteur électrique) DN 35	74	5.453-042.0	1 pièce	35 mm				Manchon synthétique adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H). Pour raccorder des outils électriques à un flexible d'aspiration C ou C-DN 35 professionnel. Pour les aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur	75	5.453-048.0	1 pièce	35 mm				Ø intérieur 25,4 mm / Ø extérieur 34,6 mm / 38 mm, électro-conducteur. Uniquement aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
Manchon outil C35EL	76	5.453-049.0	1 pièce	35 mm				DN 28.6 mm/DE 37.3 mm/38.8 mm, EL	<input type="checkbox"/>
Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur	77	5.453-050.0	1 pièce	35 mm				Ø intérieur 27 mm / Ø extérieur 36,5 / 38,8 mm, électro-conducteur. Uniquement aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
Raccord pour outillage électrique, électro-conducteur	78	5.453-051.0	1 pièce	35 mm				DN 32 mm/DE 39 mm, EL	<input type="checkbox"/>
	79	5.453-052.0	1 pièce	35 mm				DN 28 mm/DE 34 mm/38.8 mm, EL	<input type="checkbox"/>
<b>Raccord pour outillage électrique, vissable</b>									
Raccord pour outillage électrique, vissable DN 35	80	5.453-016.0	1 pièce	35 mm				Manchon de raccordement en matière synthétique avec instructions de montage. Adaptable de DN 26 à DN 36. Electro-conducteur. Permet le vissage sur un flexible d'aspiration DN 35 professionnel.	<input type="checkbox"/>
Raccord pour outillage électrique, vissable 35	81	5.453-026.0	1 pièce	35 mm				Ø intérieur 28,6 mm / Ø extérieur 37,3/38,8 mm, électro-conducteur	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# Accessoires pour Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap

## 1.667-291.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Raccord pour outillage électrique, vissable DN 35	82	6.902-059.0	1 pièce	35 mm				Manchon de raccordement électroconducteur vissable pour outils électriques. Diamètre intérieur : 32 mm. Diamètre extérieur : 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	83	6.902-095.0	1 pièce	35 mm				Manchon à 2 niveaux vissable pour outils électriques. Pour fixation sur flexible d'aspiration DN 35 professionnel. Ø int.: 28 mm, Ø ext.: 34 mm et 38,8 mm. Spécialement pour aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Elargisseurs (tube -&gt; suceur)</b>									
Elargisseurs (tube -> suceur) DN 40/50	84	5.453-019.0	1 pièce	40 mm				De DN 40 à DN 61 : élargisseur (tube -> suceur) en matière synthétique (non électroconducteur). Spécialement conçu pour les aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchons de réduction</b>									
Manchon de réduction DN 40/35	85	5.407-108.0	1 pièce	40 mm				Manchon de réduction vissable du flexible C-40 sur le manchon DN 35. Spécialement conçu pour les aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
	86	5.407-113.0	1 pièce	40 mm				Manchon de réduction de C-40 à C-35. Spécialement conçu pour les aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Réductions (tube -&gt; suceur)</b>									
Réductions (tube -> suceur) DN 40/35	87	6.902-017.0	1 pièce	40 mm				Réduction de DN 40 à 35, synthétique.	<input type="checkbox"/>
Réductions (tube -> suceur) DN 35/32	88	6.902-072.0	1 pièce	DN 35 mm				Réduction de DN 35 à 32, métal.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit manchons réducteurs/élargisseurs</b>									
Kit manchons réducteurs/élargisseurs	89	2.860-117.0	1 pièce					DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), synthétique	<input type="checkbox"/>
<b>Kits d'accessoires pour aspirateurs pour usages spécifiques</b>									
Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité	90	2.637-353.0		40 mm				Flexible aspiration 4 m 2 tubes aspiration 0,5m, métal Coude, métal Suceur fentes Suceur sol avec roulettes	<input type="checkbox"/>
Accessoires kit Auto-Reinigung DN35	91	2.862-166.0		35 mm					<input type="checkbox"/>
Kit industrie	92	2.637-355.0		61 mm				Pièces détachées : Flexible 4 m (4.440-264), coude métal (6.902-011), tubes d'aspiration métal 2x0,5 m (6.902-013), Suceur fente (6.900-926), Suceur surfaces planes aluminium (4.130-415), Suceur sol métal (4.130-413)	<input type="checkbox"/>
Kit copeaux, DN 61	93	2.640-760.0		61 mm				Pièces détachées : Flexible 4 m résistant aux carburants (4.440-613), Suceur fente (6.900-222), Suceur caoutchouc biseauté 45° (6.902-106)	<input type="checkbox"/>
Kit bus DN 40	94	2.640-560.0		40 mm				Kit d'accessoires permettant d'aspirer et de nettoyer les auto-bus, compartiments, etc.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# Accessoires pour Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap

## 1.667-291.0



1

		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Accessoires</b>								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce		Câble de rallonge, L = 20 m, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> .	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.



# Accessoires pour Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap

## 1.667-291.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Suceurs fente</b>								
Suceur fente plastique	1	6.900-222.0	1 pièce	DN 61	370 × 64 mm		Suceur fente plastique, 370 mm	<input type="checkbox"/>
Suceur fente inox	2	6.900-926.0	1 pièce	DN 61	370 × 90 mm		Suceur fente inox, 400 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs sols</b>								
Suceur sol complet 500 mm	3	4.130-413.0	1 pièce	DN 61	500 mm		"Aluminium, résistant aux hydrocarbures, 500 mm, à rouleaux réglables en hauteur, éléments brosse et raclettes caoutchouc; kit éléments brosse 6.903-067.0; kit raclettes caoutchouc 6.906-168.1"	<input type="checkbox"/>
<b>Autres suceurs</b>								
Suceur caoutchouc 45° DN61	4	6.902-106.0	1 pièce	DN 61	220 mm		biseauté 45°, pour l'aspiration de machines DN 61, résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Suceur racleur-grattoir DN61 métal	5	6.903-360.0	1 pièce	DN 61	104 mm		Suceur racleur-grattoir DN 91, tôle d'acier, 117 mm	<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces alu DN61, 200mm	6	4.130-415.0	1 pièce	DN 61	200 mm		Suceur grandes surfaces complet DN 51, 200 mm, aluminium avec brosse et protection anti-choc en inox	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptateurs</b>								
Aspirateur raccord DN61 auf DN52	7	6.902-002.0	1 pièce	DN 52				<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# Accessoires pour Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap 1.667-291.0



		Référence				Prix	Descriptif	
<b>Flexibles d'aspiration</b>								
	1	2.639-905.0					Kit de réparation pour tous les flexibles C-40 et DN 40	<input type="checkbox"/>
	2	6.389-839.0					(sans raccords)	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.