



WNE122

## Prise double Cubyko horizontale 2P+T encastré Gris IP55

### Caractéristiques techniques

#### Courant Electrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50-60 Hz
-----------	----------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-15 °C
------------------------	--------

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

#### Matières

Couleur	Gris
---------	------

Code RAL	7011
----------	------

Finition	Satiné
----------	--------

Matière	Polypropylène (PP)
---------	--------------------

#### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

#### Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

#### Equipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
-------------------------------------	--------------------

Prise inclinée ou inclinable	Non
------------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
---	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

#### Textes

Couvercle	Pour obturation de prises de courant
-----------	--------------------------------------

Inscription	Avec inscription
-------------	------------------

Related Series	cubyko
----------------	--------