

50-C-... Clés mixtes à cliquet en mm

Finition polie brillante.

Système à cliquet 72 dents soit un angle de reprise de 5°.


Rapidité d'exécution grâce au système à cliquet.

Clé inclinée de 15° pour le passage de la main.

Clé avec forme adoucie pour le confort de la main.

Inversion du sens de rotation par levier intégré dans le corps de la clé.

Profil Surface Drive SAM pour préserver les écrous.



Normes : DIN 3113, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, ISO 1711-1, ISO 3318, ISO 691, ISO 7738, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 691, NF ISO 7738

référence	A mm	L mm	d mm	e mm	D mm	h mm	Poids g
50-C-8	8	139.9	15.87	6.5	16.71	6,5	30
50-C-9	9	149.4	17.51	7.2	18.82	7	40
50-C-10	10	158.90	19.05	7.30	20.88	7,50	50
50-C-11	11	165.30	20.59	7.70	22.99	8	70
50-C-12	12	171.30	21.75	8.20	25.09	8,50	80
50-C-13	13	178,10	23.61	8.60	27.15	8,50	90
50-C-14	14	190.60	25.92	9	29.26	9,50	110
50-C-15	15	199.50	27.19	9.40	31.32	10	120
50-C-16	16	208.30	28.71	9.90	33.43	10,50	150
50-C-17	17	225.50	30.51	10.30	35.53	10,50	170
50-C-18	18	236.60	31.47	10.70	37.59	11	200
50-C-19	19	248,20	32.45	11.20	39.72	11,50	220
50-C-21	21	291.50	39.01	13	45.97	13	360
50-C-22	22	291.50	39.01	13	45.97	13	370
50-C-24	24	331,20	45.51	14.50	52.24	14,50	510