

Dalle en plaque de plâtre peinte lisse et à perforations carrées et régulières, de bord E15 (feuilluré), permettant la neutralisation du formaldéhyde dans l'air ambiant.

### LES + PRODUITS

- + Dalle décorative aux perforations carrées élégantes
- + Absorption acoustique performante
- + Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ'Air®

## DESCRIPTION

Type de bord	Feuilluré	Motif	Perforations carrées
Type de bord Placo	E15	Type de bord (hors liste)	Bord E15
ouvrages de destination	Plafond	Teinte ou couleur parement	blanche (NCS 0500 - équivalent RAL 9010)
Longueur	600 mm	Epaisseur réelle	10 mm
Poids au m2	6,3 kg	Largeur	600 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	10 mm		

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Lisse
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non

### PERFORMANCES

Résistance à la flexion	NPD
Classement à l'humidité	Non applicable
Humidité relative	90% HR à 20°C
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique alpha w	0,8

### RÉFÉRENCES

### MISE EN OEUVRE

<b>N° ATEC</b>	9/98-631
<b>Etiquette Sanitaire</b>	A+
<b>Marque de qualité</b>	Gyptone®

<b>Produits de finition associés</b>	Ossatures et accessoires de montage
<b>Mode de pose</b>	A emboîtement horizontal

## CONDITIONNEMENT

<b>Nom article</b>	<b>EAN de l'UB</b>	<b>Conditionnement</b>
Gyptone®Activ'Air®Quattro 50 E15 10 60	3496250247581	Palette de 128 Plaque(s)