

# SQUALE

## OVERZETBRIL

De overzetbril SQUALE biedt een optimale bescherming aan alle dragers van correctiebrillen.



43 g

GELEVERD MET

Koordje  
CORD



SQUPSI









SQUWPCC5

- + BESCHERMING BOVENAAN
- + ELASTISCHE POTEN
- + BESCHERMING ONDERAAN

**bolle**  
SAFETY

# SQUALE

## OVERZETBRIL

MODEL	VERSIES	ARTIKELNR.	MARKERING LENZEN	MARKERING MONTUUR	COATINGS
SQUALE	 Kleurloos	SQUPSI	2C-1,2  1 FT CE	 EN166 FT CE	Antikras/Antidamp
	 Laswerk tint 5	SQUWPCC5	5  1 S CE	 EN166 S CE	Antikras

### MARKERING VAN LENZEN

#### Symbolen voor de optische klasse:

1. Continue werkzaamheden - permanent dragen.

#### De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:

- F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s.
- T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.
- S. Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen een balletje van 22 mm en 43 g dat van een hoogte valt van 1,30 m aan 5,1 m/s.

#### Andere symbolen:

CE Europese norm  Identificatie van de fabrikant

### MARKERING VAN HET MONTUUR

**EN 166:** Garantie van minimale weerstand voor de bescherming tegen courante risico's (vallen van bescherming op de grond, veroudering licht, blootstelling aan warmte, corrosie, enz.)

F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s.

T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

S. Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen een balletje van 22 mm en 43 g dat van een hoogte valt van 1,30 m aan 5,1 m/s.

CE Europese norm  Identificatie van de fabrikant

**De certificaten van de Bollé Safety-producten voor conformiteit aan de CE-normen worden op verzoek verstuurd.**

### SCHOONMAKEN EN OPSLAG

**REINIGING:** De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

**ONDERHOUD:** In het geval van gekraste of beschadigde lenzen moet het complete product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een microfiber zakje of kunststof beschermethui te bewaren.

**OPSLAG:** Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.

### VERPAKKING EN CODE EAN13

	SQUPSI	SQUWPCC5
Individueel plastic zakje	3660740003203	3660740002343
Doos met 10 brillen	3660740103200	3660740102340
Karton met 180 brillen	3660740203207	3660740202347

### KENMERKEN

LENS	PC - 2,0 mm - ronding 4
MONTUUR	PC
VEREN	PC + Nylon
HOOFDBAND	Niet van toepassing
SCHUIMRUBBER	Niet van toepassing
RESERVELENS	Nee



10/01/2019

Europe Bollé Safety  
95 rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

**bolle**  
SAFETY