



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois résineux.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■ (72 mini)	BOIS RÉSINEUX (66 mini)	de 330 à 2346 mm surface maxi : 2,28 m²	de 330 à 1070 mm	CI 30	FEU EI_{1,30} sur HB FEU EI_{2,30} sur HM (recto & verso) - Cadre bois résineux ép. 40 mm - PV n° 12-A-788
■	■ (98 mini)	MÉTALLIQUE	de 330 à 2040 mm	de 330 à 1230 mm		

OPTIONS

HUISSERIE	<ul style="list-style-type: none"> • Huisserie résineux prépeint PERF+ 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³) • Huisserie TECH+ 66 x 54 mm • Joint d'étanchéité 3 côtés • Huisserie 4 côtés : cf. fiche Gaine Technique • Huisserie métallique avec ou sans gorge à joint, avec ou sans joint posé (toutes provenances) 	Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie
CHANT DU VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> • Chant dégraissé • Montants bois dur, traverse résineux 	
SERRURE	<ul style="list-style-type: none"> • Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm) • Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) BRICARD 950, BRICARD ROBUST, BRICARD série 900, JELD-WEN, MARQUES 725, TOUTRU 3150, VACHETTE D45 • Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 120) VACHETTE D45 XL • Serrure d'urgence 1 point (sortie toujours libre) VACHETTE D457 Classroom (BCS condamnation) ou D459 Emergency (1 point) • Serrure mécanique 3 points 3 coffres (axe à 50) BRICARD 8150, BRICARD 8152 A2P**, BRICARD 8161 A2P*, FERCO security PP MR, FERCO security PP SF, VACHETTE 5000 FN1 A2P*, VACHETTE 5000 FN2 A2P**, VACHETTE 5000 SGN2 A2P**, VACHETTE 5000 SPN1 A2P*, VACHETTE 5000 TN1/ FN1 A2P*, VACHETTE 5000 TN2 A2P**, VACHETTE 5000 TN2/FN2 A2P** • Serrure mécanique 3 points 3 coffres (axe à 120) VACHETTE 5000 A120 XL, VACHETTE 5000 APN1 • Serrure électrique 3 points 4 coffres (avec passe-câble acier invisible 6-35194-00-0-8) FERCO GU-BKS SECURITY 21 & gâche B9000 • Serrure électrique 1 point (avec passe-câble acier invisible EA280/281) ABLOY KEL DAS 568, ABLOY KEL520, ABLOY KEL524, ABLOY KEL560, ABLOY KEL561, ABLOY KEL564, ABLOY KEL565 (ancienne Ref. KEL568) • Barre anti-panique pour serrure à larder ABLOY série inox KN 0110-19-0A (vantail maxi de 930 mm) et KN 1110-19-0A (vantail de 931 à 1230 mm) adaptable sur serrure électrique KEL520 & KEL560 & KEL561 (conformité EN1125), JPM série KN 560 inox adaptable sur serrure électrique KEL (conformité EN1125) • Serrure à carte ABLOY Donna INHOVA, KABA 710-II (Unican 710-II), ONITY HT22 (TESA HT 22i), ONITY HT24 (TESA HT 24), SAFLOCK QUANTUM MT, VINGCARD signature, signature RFID, ILCO réf. : 790 E, 790 K, 760 E, 760 K, 770 E, 770 K, 660 E, 660 K, 600 K, RT RFID et RT RFID + Option Messenger axe à 70 mm, CONFIDANT RFID ou CONFIDANT RFID MESSENGER axe à 55 mm, SAFLOCK réf. : QUANTUM RFID, QUANTUM MT, QUANTUM 2 RFID ou MT RFID axe à 70 mm, KABA réf. : C-LEVER EVOLO ou EXOS LOCK axe à 65 mm. • Barre anti-panique pour serrure lardée JPM MORTY 10 	
ARTICULATION	<ul style="list-style-type: none"> • Entaillage pour paumelles 110, 130 et 140 • Paumelles 110, 130 et 140 • Paumelles 130 et 140 avec pion anti-dégondage • Ajout d'une 4^{ème} paumelle • Charnières invisibles (huisserie bois) CEMON MOATTI W 978-00-00 Zamac, KUBICA K6200 Zamac, KUBICA K7080 Zamac, SIMONSWERK TECTUS 240 3D Zamac, SIMONSWERK TECTUS 310 3D Zamac, SIMONSWERK TECTUS 340 3D FR Zamac, SIMONSWERK TECTUS 340 3D Zamac 	
QUINCAILLERIE	<ul style="list-style-type: none"> • Ferme-porte à compas ABLOY DC 140, ABLOY DC 200, G-U BKS OTS 200, G-U BKS OTS 330, G-U BKS OTS 430, G-U BKS OTS 530, ISEO HL50 (ancienne Ref LEVASSEUR HL50) • Ferme-porte à coulisse ABLOY DC 130, ABLOY DC 500, DORMA TS90, DORMA TS91, DORMA TS92 B, DORMA TS93 B, GEZE TS 3000 V, GEZE TS 5000, GEZE TS Wood, GROOM GR150, GROOM GR400, GROOM GR500, G-U BKS OTS 633, G-U BKS OTS 634, G-U BKS OTS 730, ISEO HL105, ISEO HL105 ZC, ISEO HL305 • Ferme-porte débrayable ISEO FL96 • Ferme-porte encastré (huisserie bois, traverse ép.90 mm, largeur mini 530 mm (encastrement supérieur), DORMA ITS 96 (3-6 ou 2-4) GSR EMF, IMPAR ITS-MULTIGENIUS • Gâche électrique EFF EFF 143 à émission, EFF EFF 331 à rupture, EFF EFF 332 à rupture • Microviseur ALPHA MANAGEMENT T160 ou T200 Ø12, JOURGON Judas Super Major, QUIMPORT JU4065D16VCFD Ø16 • Passe-câble encastré ABLOY EA280 (ouverture 120°), ABLOY EA281 (ouverture 180°) 	
VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE	<ul style="list-style-type: none"> • En applique (côté paumelles) ALLIGATOR DS3000 CF, ISEO DAE3000-1, ISEO DAE3000-2, ISEO DEA 3000, JPM SAM001 SECURITRON avec carter inox, JPM VE6000 ou EFF EFF 351 avec carter inox, SERSYS 70180, SERSYS 70190 • En applique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, DORMA TVZ100, ISEO VCAN, JPM VE1000 	
CONTACT	<ul style="list-style-type: none"> • Contact à bille inox EFF EFF 10405-20 • Contact à bille PVC EFF EFF 10400-20 	
FINITION	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur • Plaque de protection hauteur maxi 1230 mm et 2 mm d'ép. 1 ou 2 faces, CS France ACROVYN, SPM DECOCHOC • Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN - (autres modèles sur consultation) • Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces 	Applications élargies Chap.A5 2.3
BAS DU VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> • Rainure basse pour joint balai double lèvres • Joint balai double lèvres • Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique 	
OCULUS	<ul style="list-style-type: none"> • Pareclose bois : Forme, quantité et dimensions • Pareclose inox : circulaire Ø 356 mm, quantité 	Cf. Dessins Techniques Oculus
EMBALLAGE	<ul style="list-style-type: none"> • Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte 	
IMPOSTE	<ul style="list-style-type: none"> • Imposte hauteur maxi 572 mm (huisserie bois uniquement) positionnée à 2900 mm maximum du sol fini. 	

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FT - FEU EI30 - 1 vantail - n°3030 - 18/09/2014.

