

# efficiency poplar

**Contreplaqué avec intérieurs  
et faces en peuplier**

*La légèreté qui défie l'impossible*



**EFFICIENCY POPLAR EST UN CONTREPLAQUÉ TOUT PEUPLIER –  
USAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR**



**garnica**

Challenge the ordinary


**efficiency**  
**poplar**



## Contreplaqué avec intérieurs et faces en peuplier

*La légèreté qui défie l'impossible*

Traitements en option sur demande:



### Description

Contreplaqué avec intérieurs et faces en peuplier issu de plantations européennes contrôlées et durables. Ses qualités remarquables en font un produit adapté à de nombreuses applications.

Tous les produits de la famille Efficiency se distinguent notamment par leur légèreté, leur facilité d'usinage, leur finition et leur transport, grâce leurs intérieurs en peuplier.

**Collage:** Classe 1 milieu sec  
Classe 3 extérieur ( selon EN 314-2)

**Classe d'émission:** E1, et CARB sur commande selon les standards d'ARB (faible émission de formaldéhyde)

**Qualité:** B/BB ( autres qualités possibles : consulter) – PEFC sur demande. (FSC : Qté limitée)

### Applications/Utilisations:

- Revêtements décoratifs, agencements intérieurs, extérieurs
- Transport (agencement matériel roulant), nautique (panneaux sandwich)
- Industrie du meuble
- Jouets, marquetterie, bricolage...

### Formats et épaisseurs


Formats mm	2500x1220, 2520x1850											Collage cl. 1-E1 Milieu Sec		
Épaisseurs mm	3	4	5	6	8	10	12	15	18	22	25	30	40	
Nbre Plis	3	3	3	5	5	5	7	7	7/9	9	11	13	15	

Formats mm	3100x1530, 3100x1850											Collage cl. 1-E1 Milieu Sec
Épaisseurs mm	5	6	8	10	12	15	18	22	25	30	40	
Nbre Plis	3	5	5	5	7	7	7/9	9	11	13	15	

### Caracteristiques techniques

	Valeurs	Normes
Densité (Kg/m <sup>3</sup> )	420-480	UNE EN 323
Module d'élasticité (N/mm <sup>2</sup> )	3.500-4.800	UNE EN 310
Résistance à l'arrachement (N/mm <sup>2</sup> )	135	UNE EN 320
Humidité (%)	6-14	UNE EN 322

Les informations contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et peuvent changer sans préavis. Les éventuels changements des caractéristiques techniques s'effectueront en fonction de nouveaux développements technologiques.



**garnica**

Challenge the ordinary

Parque de San Miguel, 10 – bajo  
26007 Logroño, La Rioja  
Espagne  
Tel.: +34 941 51 19 82  
Fax: +34 941 51 23 57  
sales@garnica.one  
www.garnica.one